Collamat® Etiketleme Makinalarının Teknik Özellikleri

MODEL	Teknik bilgiler			Sağma makarası/geri sarıcı makara						Ayarlar/teknik özellikler													Yazıcılar/ aksesuarlar			
	Etiket geçiş genişliği (mm)	Etiketleme hızı (metre/dakika)	Etiketleme hassasiyeti (mm)	Azami dış çap (mm)	Tahriksiz sağma makarası	Elektrikli sağma makarası	Geri sarıcı makara	Etiket stok kontrolü	Azami geri sarma çapı kontrolü	Hız	Önsağma	Optik etiket algılayıcı	Etiket pozisyonu	Geciktirilmiş önsağma	Çoklu etiketleme	Kesintisiz etiketleme	Etiket programlama	Profilleme	Ekran tasarımı	Hız ölçen ürün algılayıcı	Artımlı encoder	Etiket algılayıcının bastırımı	Ürün algılayıcının bastırımı	Hotstamp printer	Mekanik etiket algılayıcı	Mıknatıslı kanatlı adaptör	Pnömatik adaptörler
3610	95	3-20	±1	250/350	X		Ent.			Po.	Po.	Po.												O	O	O	O
3620	160	3-20	±1	250/350	X		Ent.			Po.	Po.	Po.												O	O	O	O
6610	95	3-30	±1	250/350	X		Ent.	Öz.		Po.	Po.	Po.	Po.	X		X	VS				O		X	O	O	O	O
6620	160	3-30	±1	250/350	X		Ent.	Öz.		Po.	Po.	Po.	Po.	X		X	VS				O		X	O	O	O	O
8610	95	1-50	±0.4	250/350	X		Ent.	O		Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	X		X	32			O	O	X	X	O	O	O	O
8620	160	1-40[1]	±0.6	250/350	X		Ent.	O		Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	X		X	32			O	O	X	X	O	O	O	O
9110	95	0-100	±0.4	350		X	Elk.	O	O	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	X	X	X	32	X	X	O	O	X	X	O	O	Öz.	Öz.
9120	160	0-60[2]	±0.5	350		X	Elk.	O	O	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	X	X	X	32	X	X	O	O	X	X	O	O	Öz.	Öz.
9130	250	0-40[2]	±0.75	350		X	Elk.	O	O	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	X	X	X	32	X	X	O	O	X	X	O	O	Öz.	Öz.

NOTLAR:

[1] Garanti edilen azami hız 40 metre/dakika (160 mm genişliğinde etiketler ile). Mümkün olan azami hız 50 metre/dakika

[2] Garanti edilen azami hız = Mümkün olan azami hız

Geri sarıcı makara: Ent.= Sürücü üniteye entegre, Elk.= Ayrı elektrikli geri sarıcı makara

Ayarlar: Po.= Potansiyometre ile, Kl.= Klavye ile

X= Standart ekipman, O= Opsiyonel ekipman, Öz.= Müşteri isteği üzerine özel imal edilen ekipman

Programlama: VS= Veri saklama (yapılan en son ayarlar saklanabilir), 1-32= Yapılabilecek en fazla etiket programı sayısı